

Bandé armée No-Coat® Ultraflex™

Pour une finition ultra résistante des angles !



Plus résistante, plus rapide, plus esthétique... la bande armée No-Coat® Ultraflex™ de Placo® améliore la finition des angles des plaques de plâtre. Avec sa couche de polymère très solide collée sur une bande de papier imprégnée de latex, cette nouvelle solution est 8 fois plus résistante aux chocs dans les angles qu'une bande armée standard et garantit un alignement parfait des arrêtes. La bande armée No-Coat® Ultraflex™, utilisable en neuf comme en rénovation, pour tous les angles rentrants et saillants, est pliable en fonction de l'ouverture de l'angle.

Une mise en œuvre simple et rapide

Il est conseillé de mettre en œuvre le produit quand la température de l'air ou du support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C, avec une humidité comprise entre 40 et 75%.

- Application d'une couche d'enduit sur chaque côté de l'angle.
- Pose de la bande armée No-Coat® Ultraflex™ en la pliant en fonction de l'angle.
- Serrage de la bande pour éliminer l'excédent d'enduit, manuellement à l'aide d'un couteau incliné ou mécaniquement avec le rouleur d'angle du kit Bazooka™,
- Recouvrement de la bande par une couche d'enduit.



1 : Polymère

2 : Papier imprégné de latex (résiste au ponçage, évite le peluchage et accepte tous les enduits).

3 : Papier standard pour une adhérence totale sur l'enduit.

Les + produits de No-Coat® Ultraflex™

- **Plus solide**
8 fois plus résistante qu'une bande armée standard.
- **Plus rapide**
Le travail d'enduisage et de jointoiement est 4 à 5 fois plus rapide et économique.
- **Plus esthétique**
Parfaite finition des angles.