

# Placojoint® GDX® 25kg



Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

## + PRODUIT

- + Enduit à séchage
- + Qualité de finition très soignée

+ Destination : **Jointoiment**

+ Usage : **Ouvrages plaques de plâtre**

### Caractéristiques techniques

- + Durée de conservation : **9 mois**
- + Taux de gâchage : **48 à 52%**

### Mise en oeuvre

- + Consommation minimum : **0.33**
- + Délai minimum avant finition : **24 à 48 heures**
- + Ponçable : **Oui**
- + Précautions d'emploi : **Ne pas utiliser lorsque la température est inférieure à 5°C**

### Références

- + N° ATEC : **9/99-672**
- + Avis technique : **CSTB**
- + N° CSTBat : **171-18-672**
- + N° DTU : **25.41**

### Stockage/Logistique

- + Stockage : **A l'abri de l'humidité**

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Placojoint® GDX 25kg 60s	palette de 60 sacs	3496250000094	25 kg

