

Placoflam® BA 13



Plaque de plâtre cartonnée à haute résistance au feu. Parement rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

+ PRODUIT

- + Haute résistance au feu (A2-s1,d0)
- + Utilisable en cloison, plafond et doublage

+ Destination : **Protection incendie**

+ Usage : **Cloisons, Plafonds, Doublages**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Rose
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Plafond, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	13 mm
+ Epaisseur réelle :	12.5 mm
+ Largeur :	1200 mm
+ Poids au m ² :	10.2 kg

Performances

+ Classement à l'humidité :	Non applicable
+ Perméance :	1
+ Réaction au feu :	M1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.04 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	F

Références

+ N° DTU :	25.41
+ Marque :	NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoflam® BA 13 NF 120/240	pile de 50 plaques	3496250113701	2400 mm	30.3 kg
Placoflam® BA 13 NF 120/250	pile de 50 plaques	3496250004498	2500 mm	30.3 kg
Placoflam® BA 13 NF 120/260	pile de 50 plaques	3496250031517	2600 mm	31.512 kg
Placoflam® BA 13 NF 120/300	pile de 50 plaques	3496250004504	3000 mm	36.36 kg

