# Placo® Activ'Air® BA 13

Plaque de plâtre à 2 bords amincis intégrant l'innovation Activ'Air®.

### LES + PRODUIT

- Améliore durablement la qualité de l'air intérieur
- Activ'Air® réduit jusqu'à 80% la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant (Pour un rapport surface Activ'Air® / volume égal à 1,3)

### **DESTINATION**

Destination: Aménagement intérieur en neuf et en rénovation pour hâtiments scalaires et l'acceptance de la company de la co

rénovation pour bâtiments scolaires et bâtiments d'habitation, dont maisons à

ossature bois

Usage: Cloisons, doublages sur ossature, plafonds,

gaines techniques, habillages

### **DESCRIPTION**

Teinte ou couleur parement SDC: Blanc

🚯 Epaisseur arrondie de la plaque : 13 mm

🚯 Epaisseur réelle : 12.5 mm

🚹 Largeur: 1200 mm

OPOids au m2: 9.3 kg

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Lisse

Composants essentiels: Plâtre

Pare vapeur : Non

Type de bord SDC : Aminci

Type de bord Placo : BA

Type de parement : Carton

Type de plaque : A

### **PERFORMANCES**

Classement à l'humidité : Non applicable

Perméance :

🖸 Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0

Résistance thermique : 0.04 m².K/W

### RÉFÉRENCES

Marque:

#### MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés : Enduit, bande

Mode de pose : A visser

Traitement des joints : avec bande papier

## **DÉTAIL ARTICLES**

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL	Longueur
Placo® Activ'Air® BA 13 120/250	pile de 50 plaques	3496250216365	2500 mm
Placo® Activ'Air® BA 13 120/260	pile de 50 plaques	3496250216389	2600 mm
Placo® Activ'Air® BA 13 120/300	pile de 50 plaques	3496250216402	3000 mm

