

Placoplatre® BA 25 Activ'Air®

Plaque de plâtre cartonnée de largeur 900 mm à haute résistance aux chocs, particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du concept hospitalier, et intégrant l'innovation Activ'Air®.

+ PRODUIT

- + Haute résistance au feu
- + Haute résistance aux chocs
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
- + Elimine jusqu'à 70% des COV (Composés organiques volatiles - famille des aldéhydes) présents dans l'air intérieur

+ Destination : **Aménagement, Protection**

+ Usage : **Etablissements de santé et d'enseignement**

Description

+ Teinte ou couleur parement SDC :	Blanc
+ ouvrages de destination :	Cloisonnement, Gaine technique
+ Epaisseur arrondie de la plaque :	25 mm
+ Epaisseur réelle :	25 mm
+ Largeur :	900 mm
+ Poids au m ² :	18 kg

Performances

+ Perméance :	1
+ Réaction au Feu (Euroclasse) :	A2-s1, d0
+ Résistance thermique :	0.07 m².K/W

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés :	Enduit, bande
+ Mode de pose :	A visser
+ Traitement des joints :	avec bande

Caractéristiques techniques

+ Aspect :	Lisse
+ Composants essentiels :	Plâtre
+ Matière de l'âme :	Plâtre
+ Pare vapeur :	Non
+ Type de bord SDC :	Aminci
+ Type de bord Placo :	BA
+ Type de parement :	Carton
+ Type de plaque :	A

Références

+ N° ATEC :	9/08-871
+ Avis technique :	CSTB
+ N° CE :	EN 520
+ Marque :	NF

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Longueur	Poids moyen
Placoplatre® BA25 Activ'Air® 90/260	pile de 36 plaques	3496250216440	2600 mm	41.175 kg
Placoplatre® BA 25 Activ'Air® 90/30	pile de 36 plaques	3496250216426	3000 mm	41.175 kg

