


Lisse Megastil® 50/30



Profilé métallique pour plafonds, cloisons et doublages Megastil® (de très hautes performances mécaniques, acoustiques et feu). Il sert à la fixation du parement en plaques de plâtre Placoplatre® et à l'accrochage de charges spécifiques.

→ PRODUIT

- Facilité d'emploi et de stockage (les ossatures sont disponibles sur stock en longueurs standard, elles sont aussi facilement manipulables et découpables à la main)
- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation acoustique optimisée
 - Résistance au feu améliorée
- Résistance mécanique optimisée (hauteurs jusqu'à 23m et contraintes jusqu'à 200 daN/m²)
- Résistance à l'effraction

+ Usage: Plafond / Cloison / Doublage

Description

+ Type de produit :

+ Usage : Aménagement intérieur de mur,

Aménagement intérieur de plafond suspendu, Cloisonnement

+ Epaisseur de la matière : 0.63 mm + Hauteur : 30 mm

100 mm + Largeur :

+ Poids au mètre linéaire : 0.79 kg

Performances

+ Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Caractéristiques techniques

Acier

+ Profilés pour ouvrages cintrés : Non


+ Profilé spécial feu : Oui

Mise en oeuvre

+ Mode de pose : Vissage

Détails du produit

| Libellé de l'article | Conditionnement | EAN UL | Longueur | Poids moyen |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------|-------------|
| LISSE MEGASTIL® 50/30 | botte de 10 | 3496250007420 | 4800 mm | 3.792 kg |
| 480 BOT10L | pièces | | | |



29-04-13 www.placo.fr