



Knauf Diamant Phonik

Halte aux nuisances sonores!

Knauf Diamant Phonik:

Haute dureté et confort acoustique : choisissez l'exception !



Une très haute performance acoustique

Ses performances acoustiques inégalées permettent à Knauf Diamant Phonik d'assurer le confort acoustique des logements et habitations (cloisons distributives ou séparatives de logements), des hôpitaux, des hôtels, des écoles, des établissements recevant du public...

 $_{de}$ + 4_{a} + 7_{dB}

■ Une dureté exceptionnelle

Des performances intrinsèques hors normes :

- Déformation minimale sous charge
- Caractéristiques mécaniques améliorées
- Dureté superficielle supérieure aux plaques haute dureté (elle présente une empreinte résiduelle après billage ≤ 13 mm).

■ Une innovation majeure pour les chantiers

- Une plaque multi-usage qui convient aussi bien aux logements qu'aux ERP
- Pour les configurations KMA, le gain sur la performance acoustique est acompagné par l'économie d'une à deux plaques pour un montage équivalent, ce qui signifie également un temps de main d'œuvre réduit
- Pour les maisons individuelles, elle s'intègre dans un projet haute performance acoustique, idéale pour la cible 9 de la certification NF-MI démarche HQE®.







Laissez parler le confort acoustique



Knauf Diamant Phonik est la première plaque qui réunit les qualités d'une plaque très haute dureté et des performances acoustiques encore inégalées. Idéale pour les lieux nécessitant un fort isolement acoustique, tout en conservant une épaisseur de cloison réduite, elle autorise la création d'espaces de vie silencieux indépendants et garantit la liberté d'activités de chacun au sein du même logement. Dureté exceptionnelle, résistance aux chocs des cloisons assurée, Knauf Diamant Phonik est la plaque parfaitement adaptée aux milieux exigeants et aux lieux publics à passage intense et s'adapte à toutes les configurations.

Knauf Diamant Phonik : des qualités acoustiques hors normes

Les comparaisons d'une même cloison montée avec Knauf Diamant Phonik et une plaque standard dans les laboratoires d'essais acoustiques français reconnus, ont mis en évidence ses performances exceptionnelles avec un gain de 4 à 7 dB.

Cloison KM 72/48:

	Standard Knauf Diamant Phoni		
Valeurs acoustiques	$R_w + C = 39 dB$	$R_w + C = 43 dB$	
Parements :	2 x (1 KS 13)	2 x (1 Diamant Phonik)	
Laine Minérale :	Laine minérale, 45 mm	Ultracoustics soft, 45 mm	
RE d'essai	CSTB: 07-26010677-1	CSTB: 07-26010677-1	

Gain: 4 dB

Exemple d'application : entre pièces calmes d'un même logement.

Cloison KM 98/48:

	Standard	Couplée Knauf Diamant Phonik / Standard	Knauf Diamant Phonik
Valeurs acoustiques	$R_w + C = 47 dB$	$R_w + C = 50 \text{ dB}$	$R_w + C = 54 \ dB$
Parements :	2 x (2 KS 13)	2 x (1 KS 13 + 1 Diamant Phonik)	2 x (2 Diamant Phonik)
Laine Minérale :	Laine minérale, 45 mm	Ultracoustics soft, 45 mm	Ultracoustics soft, 45 mm
RE d'essai	CSTB-CEBTP : B212.6.981	CEBTP : BPI3.6.6070	CEBTP : BPI3.6.6070

Gain: 7 dB

Exemple d'application : entre une pièce calme et une pièce à vivre d'un même logement.

Cloison KM 140/90:

	Standard Knauf Diamant Phoni	
Valeurs acoustiques	$R_w + C = 51 dB$	$R_w + C = 56 dB$
Parements :	2 x (2 KS 13)	2 x (2 Diamant Phonik)
Laine Minérale :	Laine minérale, 85 mm	Ultracoustics soft, 85 mm
RE d'essai	CSTB-CEBTP : B212.6.981	CEBTP: BEB2.7.6147-2

Gain: 4 dB

Exemple d'application : la solution idéale pour une salle de jeux ou une salle d'opérations pour les hôpitaux.

Cloison KM 180/48:

Désignation	Ép. de cloison	Nbre total de plaque	Type de montants	Ép. de laine minérale	R _w + C
KMA 23/180/48	180 mm	5 x BA 13 Standard	M48	2 x 48 mm	64 dB (1)
KMA 22/180/48	180 mm	4 x Knauf Diamant Phonik	M48	2 x 48 mm	66 dB (2)
KMA 33/200/48	200 mm	6 x BA 13 Standard	M48	2 x 48 mm	67 dB (s)
KMA 22/200/48	200 mm	4 x Knauf Diamant Phonik	M48	2 x 48 mm	67 dB (s)

(1): CSTB: AC96-234/D (

(2): CEBTP: BEB2.7.6147-3 (s): simulation

Gain:

■ KMA 180/48 = **2 dB, 1 plaque**

■ KMA 200/48 = 2 plaques

Exemple d'application : idéale pour une cloison séparative entre logements.

La plaque Knauf Diamant Phonik

- Plaque de plâtre cartonnée NF
- BA13 en 2400 mm à 3000 mm
- Existe en A2, s1-d0 et en A1 m
- Existe en Knauf Diamant Phonik Hydro
- Spécifications particulières :
 - Caractéristiques mécaniques supérieures aux spécifications NF
 - Déformation sous charge inférieure aux spécifications NF
 - Dureté superficielle supérieure aux KHD.

La cloison Knauf Diamant Phonik

- Résistances au feu :
 - Cloison KM 98/48 El 60 (CF 1h) selon montage avec ou sans laine
 - Cloison KM 120/70 El 60 (CF 1h) selon montage avec ou sans laine
 - Cloison KM 140/90 El 60 (CF 1h) selon montage avec ou sans laine

	Diamant Phonik	
	98/48	
MS entraxe 600	3,00 m	
MS entraxe 400	3,30 m	
MD entraxe 600	3,60 m	
MD entraxe 400	4,00 m	

Mise en œuvre des cloisons KM selon DTU 25.41

Produits complémentaires

- Vis HGP 3.9 x 35 code art. 54403 nécessaires
- Accessoires : support de charge*, support de main courantes*, support sanitaire, support sanitaire handicapé, trappe cloison avec Diamant MO, trappe étanche à l'air et à la poussière.
- * A fixer par sertissage et non par TRPF



Organisation commerciale

Knauf Est Zone Industrielle 68190 Ungersheim

68190 Ungersheim Tél.: 03 89 26 69 00 Fax: 03 89 26 69 26

Knauf Ile-de-France

Route de Bray sur Seine 77130 Marolles sur Seine Tél.: 01 64 70 52 00 Fax: 01 64 31 29 62

Knauf Ouest

ZAC de Lestun - Cournon BP 9

56204 La Gacilly Cedex Tél. : 02 99 71 43 77 Fax : 02 99 71 40 49

Vous pouvez nous joindre par mail en utilisant la rubriqu CONTACT sur notre site internet www.knauf-batiment.fr

Knauf Sud-Est

<u>Siège social</u> 583 avenue Georges Vacher 13106 Rousset Cedex Tél.: 04 42 29 11 11 Fax: 04 42 29 11 29

Fax: 04 42 29 11 29
Knauf Sud-Est

Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél.: 04 74 88 11 55
Fax: 04 74 88 19 22

Knauf Sud-Ouest 37 chemin de la Salvetat

71 en Jacca 31770 Colomiers Tél.: 05 61 15 94 15 Fax: 05 61 30 26 60



Knauf

Zone d'Activités Rue Principale 68600 Wolfgantzen

Direction Générale et Services Techniques

Tél.: 03 89 72 11 12 Fax: 03 89 72 11 15

Service Export

Tél.: 03 89 72 11 06 Fax: 03 89 72 11 07

www.knauf-batiment.fr