

Placomur Doublissimo

Les logements collectifs et non résidentiels ne demandent pas la même isolation qu'une maison individuelle. La nouvelle gamme Doublissimo[®] propose des réponses adaptées aux exigences de la RT 2012.

La gamme Doublissimo[®] vous apporte :

- des produits combinant performances thermiques et acoustiques, grâce à des isolants en polystyrène (PSE) élastifié
- des réponses aux exigences des maisons basse consommation (RT2012)
- une atteinte des objectifs de confort acoustique de la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) et des labels Qualitel
- une identification immédiate grâce à des plaques de plâtre bleues, la couleur de référence du confort acoustique
- un confort thermique optimal, été comme hiver
- des économies sur les factures de chauffage pour vos clients

Destination et usages

Doublissimo[®] permet d'obtenir non seulement une isolation thermique performante mais également une isolation acoustique efficace des logements collectifs et des bâtiments non résidentiels en isolation par l'intérieur en neuf comme en rénovation :

- en neuf, elle permet d'atteindre de très hautes performances thermiques, conformes aux exigences de la RT 2012 . Le choix du doublage collé le plus approprié à votre configuration de chantier se fera en fonction des préconisations du bureau d'étude thermique, selon la région climatique dans laquelle se trouve votre projet, la nature du matériau de structure et le type de chauffage. Placo[®] recommande un minimum de R_{paroi} de $4 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ (R_{paroi} représentant le Risolant ajouté au R du matériau de structure, comme par exemple, $R_{\text{béton}} = 0,08 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$, $R_{\text{parpaing}} = 0,23 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$, $R_{\text{brique isolante}} = 1,3 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}, \dots$) ;
- en rénovation, elle permet de répondre aux exigences actuelles de tout chantier de rénovation thermique des murs (R_{isolant} de $2,3 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$) et de prétendre aux aides fiscales à la rénovation (crédit d'impôt développement durable, avec un R_{isolant} minimum de $3,7 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}^*$; éco-prêt à taux zéro,...), et réduit également significativement la facture de chauffage. *valable au 07/08/12 ; selon réglementation en vigueur

La gamme Doublissimo[®] est compatible avec le revêtement Aéroblue[®] pour une étanchéité à l'air toujours plus performante (si respect du DTU 25.42).

Les doublages collés de la gamme Doublissimo[®] se mettent en œuvre par simple collage au mortier adhésif MAP[®] Formule + .

Propriétés de Doublissimo®

Les références de la gamme Doublissimo® sont constituées de panneaux isolants en polystyrène expansé (PSE) et d'une plaque de plâtre Placoplatre®. Cette association permet aux doublages Doublissimo® d'être aussi efficaces en isolation thermique qu'en isolation acoustique et de répondre aux objectifs de performance phonique fixés par la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).

Les isolants PSE de la gamme ont des conductivités thermiques lambdas (λ) de 0,038 à 0,030 W/m.K, le meilleur de l'isolation PSE sur le marché.

A l'instar des références de la gamme Placomur® Maison, les produits Doublissimo® sont répartis en 3 niveaux de performance selon l'efficacité énergétique recherchée :

- Niveau Confort: R allant de 2.3 à 3.80 m².k/W avec une épaisseur d'isolant de 80 à 120
- Niveau Performance : R de 3.9 à 4.8 m².K/W pour des épaisseurs d'isolant de 120 à 140 mm.
- Niveau Haute Performance : R supérieur à 4.9 m².K/W, pour des épaisseurs d'isolant de 160 à 180m.

Immédiatement reconnaissable grâce à sa couleur bleue, la gamme Doublissimo® est disponible avec différentes versions de parements innovants de Placo® dont :

- **BA 13** : plaque bleue en version standard
- **Placomarine®** : protection contre l'humidité
- **Pare-vapeur** : protection contre la vapeur d'eau
- **Activ'Air®** : améliore la qualité de l'air intérieur .

Placomur Doublissimo Essentiel

Placomur® Essentiel : en complément d'isolation ou en habillage de murs

> Placomur® Essentiel BA 10



Plaque de plâtre Placoplatre®
+ polystyrène expansé



Produit	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
		Epaisseur	Largeur	Longueur				Produit	Palette	
Placomur® Essentiel 0.55 - 10+20	0,55	30	1200	2500	D02202500	3496250060807	Palette de 40 panneaux	7,6 kg/m ²	0,9 t	J+5
				2600	D02202600	3496250053588			1 t	J+2
Placomur® Essentiel 0.65 - 10+20	0,65	30		2500	D34202500	3496250164628	Palette de 40 panneaux	7,6 kg/m ²	0,9 t	J+5
				2600	D34202600	3496250164642			1 t	
Placomur® Essentiel 1.10 - 10+40	1,10	50		2500	D02402500	3496250060845	Palette de 24 panneaux	7,9 kg/m ²	0,6 t	J+2
				2600	D02402600	3496250053632			0,6 t	
Placomur® Essentiel 1.30 - 10+40	1,30	50		2500	D34402500	3496250118669	Palette de 24 panneaux	7,9 kg/m ²	0,6 t	J+5
				2600	D34402600	3496250117495			0,6 t	
Placomur® Essentiel 1.60 - 10+60	1,60	70		2500	D02602500	3496250060883	Palette de 17 panneaux	8,1 kg/m ²	0,4 t	J+5
				2600	D02602600	3496250053496			0,5 t	
Placomur® Essentiel 1.90 - 10+60	1,90	70	2500	D34602500	3496250105508	Palette de 17 panneaux	8,1 kg/m ²	0,4 t	J+5	
			2600	D34602600	3496250105522			0,5 t		
Placomur® Essentiel 2.15 - 10+80	2,15	90	2500	D02802500	3496250060968	Palette de 13 panneaux	8,4 kg/m ²	0,4 t	J+2	
			2600	D02802600	3496250053649			0,4 t		

> Placomur® Essentiel BA 13



Plaque de plâtre Placoplatre®
+ polystyrène expansé



Produit	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Poids		Délai Indicatif
		Epaisseur	Largeur	Longueur				Produit	Palette	
Placomur® Essentiel 0.55 - 13+20	0,55	33	1200	2500	D02232500	3496250061118	Palette de 36 panneaux	9,8 kg/m ²	1,1 t	J+5
				2600	D02232600	3496250061125				
Placomur® Essentiel 0.65 - 13+20	0,65	33		2500	D34292500	3496250154520	Palette de 36 panneaux	9,8 kg/m ²	1,1 t	
				2600	D34292600	3496250207363				
Placomur® Essentiel 1.10 - 13+40	1,10	53		2500	D02432500	3496250061156	Palette de 22 panneaux	10,0 kg/m ²	0,7 t	
				2600	D02432600	3496250061163				
Placomur® Essentiel 1.30 - 13+40	1,30	53		2500	D34492500	3496250171268	Palette de 22 panneaux	10,1 kg/m ²	0,7 t	
				2600	D34492600	3496250155046				
Placomur® Essentiel 1.60 - 13+60	1,60	73		2500	D02632500	3496250061194	Palette de 16 panneaux	10,3 kg/m ²	0,5 t	
				2600	D02632600	3496250061200				
Placomur® Essentiel 1.90 - 13+60	1,90	73	2500	D34692500	3496250119260	Palette de 16 panneaux	10,3 kg/m ²	0,5 t		
			2600	D34692600	3496250146341					
Placomur® Essentiel 2.15 - 13+80	2,15	93	2500	D02832500	3496250061293	Palette de 12 panneaux	10,6 kg/m ²	0,4 t		
			2600	D02832600	3496250061309					

Dans les établissements recevant du public (ERP), seuls les doublages avec plaque de 13 mm sont autorisés.