

ADESTAR



Descriptif :

Membrane monocouche auto-adhésive pour surface courante, en bitume élastomère SBS. Auto-protection par granulés minéraux ou paillettes d'ardoise. Feuille destinée à la réalisation de l'étanchéité en partie courante.

Domaine d'emploi :

Dans système ADESTAR.
Toitures-terrasses inaccessibles auto-protégées.
Toitures-terrasses accessibles piétons sous protection lourde, limitée à 50 m².
Régions de plaine uniquement.

Infos techniques :

Bitume élastomère SBS.
Auto - adhésif.

Rouleau de 1 x 7 m.
Résistance à la traction : 820 x 560 N/50 mm.

Application :

Dérouler la membrane ADESTAR perpendiculairement ou dans le sens de la plus grande pente.
Ré - enrouler le lé de moitié et découper le film en sous-face, en prenant soin de ne pas entailler la membrane.
Tracer des repères afin de ne pas déborder lors de l'application de la colle Star.
Encoller la zone à traiter (recouvrements longitudinaux et/ou latéraux, jonction avec SUPRASTAR, platine EEP, etc.) en prenant soin de ne pas déborder des repères.
Tirer le film en poussant le rouleau avec les pieds et procéder de façon identique pour l'autre moitié.

Points positifs :

Mise en œuvre à froid, rapide et facile.
Résistance élevée au poinçonnement.

Résistance à la fissuration.
Résistance élevée au vieillissement.