


**QUICK PVC**

DE 40 à 225 - DN 40 à 200 - PFA 10 et 16 bar



**Adaptateur de bride pour tube PVC**

Existe également en version verrouillée

**Produits complémentaires, Variantes, Accessoires ...**

■ QUICK PVC verrouillé pour PVC

Note	DN (mm)	dia. DE mm	MASSE kg	Références
	40	40	1,2	<b>MAL40DACH</b>
	40;50	50	1,5	<b>MAL50DACH</b>
	50	63	1,8	<b>MAL60DACH</b>
	60;65	63	2	<b>MAL65DACH</b>
	60;65	75	2,3	<b>MAL75DACH</b>
	80	90	2,6	<b>MAL90DACH</b>
	100	110	3,2	<b>160754</b>
	125	125	4,1	<b>160755</b>
	125	140	4,1	<b>160756</b>
	150	160	5,4	<b>160757</b>
1	200	200	7,9	<b>160758</b>
1	200	225	7,3	<b>160759</b>

1. Bride percée en PN 10 et PN 16

Note: Le DN indiqué correspond au DN de la bride.

- Raccordement avec toutes les pièces à brides équipées de brides normalisées selon ISO 7005, ISO 2531 et DIN 2501
- Conformité aux réglementations : Les composants en contact avec l'eau potable sont conformes aux réglementations en vigueur et sont titulaires d'une Attestation de Conformité sanitaire délivrée par le ministère de la santé.