

## Borne de façade isolée

## 1140 | BorneUD Isolée - pour compteur DN15 110mm

## À retenir

- > Pour compteur DN15 110mm
- > Pied et coffret séparés et sécables pour une réparation facile
- > Pied et isolant d'une même matière (brevet déposé HUOT), pour une grande légèreté
- > Orientabilité des PE à 360° (brevet déposé HUOT) pour une grande facilité de pose
- > Hauteur 600mm et 150mm d'ajustement

## Optimisation de son exploitation

- > Utilisation de la borne encastrée dans un mur ou en saillie.
- > Parfaite intégration visuelle dans les murets techniques.
- > Accessible à tout moment par l'abonné.
- > Robinetterie interchangeable.

## Polyvalence

- > Borne de façade prête à l'emploi avec PE intégrés.
- > Grande amplitude de réglage (150mm) pour une meilleure intégration au niveau du sol fini.
- > Résistance optimale au compactage.
- > Grande stabilité du regard grâce à une partie basse élargie.

## Sécurité et durabilité

- > Excellente isolation du pied et du coffret.
- > Robinetterie laiton HUOT.

 Doux à l'emploi  
Index: 100°C  
Et: -10° par 10 jours



Pied, porte et coffret isolés pour une résistance optimale au gel



Coffret et pied séparés pour des réparations faciles et rapides



Compact et léger (3,4 kg), 101 cm pour une parfaite stabilité à la pose



Orientabilité des PE à 360° (brevet déposé HUOT)



Robinetterie laiton HUOT interchangeable