GRILLE CARRÉE PLATE À CADRE GP.HP





DESCRIPTION

spositif de couronnement composé d'une grille plate avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal, conforme à la classe C250 de la norme EN124 : 1994, force de contrôle

rille plate carrée avec barreaux droits type handicap avec écartement inférieur à 19 mm et relief anti-glissant, sur cadre carré muni de pattes de scellement.

REVÊTEMENT

Peinture noire.

CERTIFICATION

LRQA BS EN124.

LIEUX D'INSTALLATION

Groupe 3 norme EN124: 1994 et groupes inférieurs.

OPTIONS

Marquages : nous consulter.
















Référence	Dimension A	Dimension C	Dimension O	Dimension H	Grille	Cadre	Ensemble	Surface d'avalement
GP4HP	436 mm	386 mm	350 mm	38 mm	11.3 kg	4.7	16 Kg	6.26 dm ²
GP5HP	536 mm	486 mm	440 mm	38 mm	18 kg	7.5	22.50 Kg	10.55 dm ²
GP6HP	640 mm	584 mm	540 mm	38 mm	25.6 kg	8.9	34.50 Kg	14.85 dm²
GP7HP	745 mm	688 mm	630 mm	40 mm	39 kg	13	52 Kg	21.48 dm²
GP8HP	863 mm	800 mm	748 mm	39.5 mm	48.5 kg	18	66.5 Kg	23.58 dm ²