

Gamme LVT Rigide 5,5/0,30 mm



Entreposez les lames vinyles dans la pièce où elles seront installées, à température ambiante (entre 19 et 25 °C) et cela pendant 48 heures, avant de commencer la pose. Les lames doivent rester dans leur emballage, sur une surface absolument plane.

Epaisseur total	5,5 mm
Couche d'usure	0,30 mm
Chanfreins	NON
Assemblage	Click 5G
Classe d'usage	23/31
Logistique	Dimensions : 1217 x 146 mm
	1 kit = 12 lames = 2,13 m ²
	m ² /palette = 166 m ²
	1 palette = 78 kits
	Poids du kit = 13,35 kg
Poids d'une palette	1060 kg
Garantie	10 ans résidentiel
Nombre de décors	8
Résistance au feu	Bfl- S1



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Gamme LVT Rigide 5,5/0,30 mm



GRIS BALANCE

Ref: 515809

Gencode: 3512485158093



CAPRICORNE

Ref: 515810

Gencode: 3512485158109



TORERO

Ref: 515811

Gencode: 3512485158116



SCORPION

Ref: 515815

Gencode: 3512485158154



CHENE ECUREUIL

Ref: 515816

Gencode: 3512485158161



GRIS ALASKA

Ref: 515812

Gencode: 3512485158123



GEMEAUX

Ref: 515813

Gencode: 3512485158130



CHENE LIEGE

Ref: 515814

Gencode: 3512485158147