

Nos Gammes

EQUILIBRE :

La porte GRAVEE par CIB.

La gamme EQUILIBRE est une gamme de portes gravées comprenant 13 modèles, (courant 2013, 5 nouveaux modèles verront le jour). Les possibilités de configuration sont nombreuses tant en vantaux nus qu'en blocs-portes.

Type de finition des faces : pré-peinte, stratifiée, essence fine (placage bois véritable sans finition).

Type d'âme : alvéolaire, âme pleine, isolante thermique (variante critères BBC), résistante au feu, à affaiblissement acoustique.

Type d'hubriserie : Sapin du Nord blanc massif pré-peint ou non, résineux LCA (lamellé collé abouté) net de défaut, pré-peint ou non, bois exotique rouge, système ISYPRO pour pose en fin de chantier, ISYNET (support MDF enrobé proposé courant 2013). ***ISYPRO et ISYNET sont systématiquement équipés d'un joint d'amortissement périphérique. La typologie de l'hubriserie demeure en correspondance avec le niveau de performance affiché.***

Types de profils : Recouvrement (systématiquement pour ISYPRO) ou rives droites (spécifiquement pour produits résistants au feu et à affaiblissement acoustique). Rives droites pour mise en œuvre sur châssis coulissant à galandage ou en applique. Compatibilité avec toutes les marques du marché (Déclinable avec oculus ***en s'assurant de la compatibilité entre le caisson et l'épaisseur totale de la porte avec oculus***)

Types de serrures : Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane à condamnation axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour clef L* axe 40mm ou 50mm, Pêne Dormant ½ tour avec ou sans cylindre et clef I* axe 40mm ou 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I axe 50mm, de sureté à 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique Axe 50mm, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureté à 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I à enclenchement automatique axe 50mm. ***Les serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture type rosace d'un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.***

Types d'organes de rotation : Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70, charnières simple action, charnière double action, ainsi que charnières invisibles sur demande et après validation du service devis et étude de faisabilité. Recouvrement avec fiches 70/13 standard.

Formats : Hauteur 2040 mm en épaisseur 34 et 40 mm. Largeur 730, 830, 930 et 1030 mm. Composition de doubles vantaux et formats spéciaux sur demande, après étude de faisabilité et validation par notre service devis. Sont aussi disponibles les variantes de chaque modèle avec son oculus spécifique livrable avec ou sans vitrage.



C I B

Compagnie Industrielle du Bois