







# Connect™ by Ecophon

## Connect Profils - Connect autres profils

Produit	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Couleur	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Réf.
<b>Connect Cache finition Dp/Dg</b> En acier galvanisé revêtu. Utilisé sur les dalles de rive bord Dp et Dg coupés à la jonction avec la coulisse modulaire murale dans les mises en œuvre pour corridors. L=588 mm	588		Connect white 01		48	*	26300736
<b>Connect Cache finition Ds</b> En acier galvanisé revêtu. Utilisé sur les dalles de rive bord Ds coupés à la jonction avec la coulisse modulaire murale dans les mises en œuvre pour corridors. L=596 mm	596		Connect white 01		48	*	26300735
<b>Connect Cornière Frieze</b> Cornière de rive Connect Frieze. Acier galvanisé, laqué. Pour l'installation des panneaux Ecophon Focus Frieze et Access Frieze au mur. L= 2500 mm	2500	15	Connect white 01	30,00	12	*	26300562
<b>Connect Coulisse Quadro E</b> Connect F-Trim 10 En acier galvanisé revêtu. L=2000 mm.Utilisé lors de la pose de Quadro E 300/450 concave et pour les transitions verticales	2000		Connect white 01	20,00	10	*	26300730
<b>Connect Coulisse de Rive</b> En acier galvanisé revêtu. H=44 mm, L=3000 mm.	3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300261
<b>Connect Coulisse de rive</b> Profil acier galvanisé revêtu. H=16 mm, L=2000 mm.	2000		Connect white 01	40,00	20	*	26300316
<b>Connect Coulisse de rive</b> Acier galvanisé revêtu. H=44 mm, L=2700 mm.	2700		Connect grey 01 metallic	54,00	20	*	26320223
<b>Connect Coulisse de rive</b> En acier galvanisé revêtu. H=44 mm, L=2700 mm.	2700		Connect black 01 matt	54,00	20	*	26300565
<b>Connect Coulisse de rive</b> En acier galvanisé revêtu . H=22 mm, L=3000 mm.	3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300532
<b>Connect Coulisse de rive</b> En acier galvanisé revêtu. H=27 mm, L=3000 mm.	3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300623
<b>Connect Coulisse de rive</b> En acier galvanisé revêtu. L=3000 mm, H=32mm	3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300888
<b>Connect Coulisse de rive</b> Enacier galvanisé revêtu. H=53 mm, L=3000 mm.	3000		Connect white 01	60,00	20	*	26300328

Produit		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Réf.
<b>Connect Coulisse de rive C3</b> En acier galvanisé revêtu . L=3000 mm. H=22mm.Avec une résistance extra à la corrosion.Pour la gamme Hygiene dans les environnements particulièrement corrosifs. Classé C3 selon la norme ISO 12944-2.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26303532
<b>Connect Coulisse de rive C3</b> En acier galvanisé revêtu . L=3000 mm. H=44mm.Avec une résistance extra à la corrosion.Pour la gamme Hygiene dans les environnements particulièrement corrosifs. Classé C3 selon la norme ISO 12944-2.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26303465
<b>Connect Coulisse de rive C4</b> Cornière de rive pour produits dans environnements C4. H=22 mm avec perforation tous les 300 mm. En acier auténitique haute résistance à la corrosion par crevasses et piqûres. L= 300 mm. Classe de corrosion C4 selon la norme ISO 12944-2.		3000			60,00	20	*	26303535
<b>Connect Coulisse de rive HD</b> Profil en acier galvanisé revêtu. H=44 mm, L=3000 mm. Profil haute résistance.		3000		Connect white 01	36,00	12	*	26300320
<b>Connect Coulisse rive</b> En acier galvanisé revêtu. H=44 mm, L=2700 mm.		2700		Connect white 01	54,00	20	*	26300465
<b>Connect Coulisse rive jt crx</b> Coulisse de rive à joint creux Connect en acier galvanisé revêtu .H=52 mm, L=3000 mm. S'utilise avec angle extérieur Connect 26300128.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300556
<b>Connect Coulisse rive jt crx</b> Coulisse de rive à joint creux en acier galvanisé revêtu. H=82, L=3000 mm. S'utilise avec Connect angle externe 26300393.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300392
<b>Connect Coulisse rive jt crx</b> Coulisse de rive à joint creux en acier galvanisé revêtu. H=102, L=3000 mm. S'utilise avec Connect angle externe 26300395.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300394
<b>Connect Profil Baffle</b> Profil en acier galvanisé revêtu pour Solo Baffles.L= 2400 mm et l=24 mm.		2400	24	Connect white 01	48,00	20	*	26300362
<b>Connect Profil Edge 500</b> Profil de finition en aluminium texturé pour unités flottantes avec Focus bord E, Ds & Dg. L=2400 mm.		2400		Connect white 02 textured	14,40	6	*	26311061
<b>Connect Profil Etage Bas 45</b> En aluminium. Pour une transition extrudée à 45 ° lors des différences de niveaux au plafond. L= 3000 mm		3000		White 500	15,00	5	*	26481350
<b>Connect Profil Etage Haut 45</b> En aluminium. Pour une transition extrudée à 45 ° lors des différences de niveaux au plafond. L= 3000 mm		3000		White 500	15,00	5	*	26481351
<b>Connect Profil F</b> Raccord F Connect en acier galvanisé revêtu. L=3000 mm.Utilisé lors de la pose de Flexiform.		3000		Connect white 01	30,00	10	*	26300889
<b>Connect Profil F15</b> Profil en acier galvanisé revêtu pour installation Gedina A, plaques de plâtre et transitions verticales.L=2400 mm.		2400	31,50	Connect white 01	24,00	10	*	26300896

Produit		Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Réf.
<b>Connect Profil Inline</b> Acier galvanisé. L=3000 mm pour les absorbants industriels.		3000		Galvanized	60,00	20	*	26311084
<b>Connect Profil Inline</b> Profil porteur Inline Connect. Acier galvanisé revêtu. L=3000 mm. Pour la mise en œuvre des absorbants industriels.		3000		Connect white 01	60,00	20	*	26311283
<b>Connect Profil Structure</b> Profil en aluminium texturé pour Ecophon Akusto Wall. Permet de créer des combinaisons de différents modèles. L=2700 mm.		2700	37,2	Connect grey 04 textured	21,60	8	*	26300950
<b>Connect Profil Structure</b> Profil en aluminium texturé pour Ecophon Akusto Wall. Permet de créer des combinaisons de différents modèles. L=2700 mm.		2700	37,2	Connect grey 03 textured	21,60	8	*	26300951
<b>Connect Profil Thinline</b> Profil en aluminium texturé pour Ecophon Akusto Wall. L=2678 mm.		2678	25,2	Connect grey 03 textured	21,42	8	*	26300971
<b>Connect Profil WP</b> Profil en aluminium texturé pour Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect white 03 textured	21,50	8	*	26311051
<b>Connect Profil WP</b> Profil en aluminium anodisé pour Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect natural anodized	21,50	8	*	26311052
<b>Connect Profil WP</b> Profil de finition en aluminium texturé pour Ecophon Akusto Wall. L=2687 mm.		2687	44	Connect black 01 textured	21,50	8	*	26311074
<b>Connect Profil de renfort</b> Profil Connect de renfort pour intégration de luminaires. Corps en acier galvanisé, semelle galvanisé en acier revêtu. Pour bords A, Ds, Dg, Dp et Lp (t = 20mm). Module 600 mm.		592	24	Connect white 01	21,31	36	*	26338800
<b>Connect Profil de renfort</b> Profil Connect de renfort pour intégration de luminaires. Corps en acier galvanisé, semelle galvanisé en acier revêtu. Pour bords A, Ds, Dg, Dp et Lp (t = 20mm). Module 1200 mm.		1192	24	Connect white 01	42,91	36	*	26338801
<b>Connect Profil fixation murale</b> Profil peint pour fixation murale du Solo. Le kit comprend 2 profils et 2 vis Connect spiralées plates. S'utilise avec le crochet Connect pour panneaux. Hauteur total du système comprenant le panneau Solo, 55 mm.		500	50			2	*	26300935
<b>Connect Profil joint creux</b> En acier galvanisé revêtu. Pour installations Super G Plus. Diamètre de perforation Ø6. L=582 mm		582		Connect white 01	6,98	12	*	26300359
<b>Connect Profil joint creux</b> En acier galvanisé revêtu. Pour installations Super G Plus. Diamètre de perforation Ø6 c400 mm. L=2800 mm		2800		Connect white 01	16,80	6	*	26300358
<b>Connect Profil oméga</b> En acier galvanisé revêtu. Pour wall panels. L=2700 mm		2700		Connect white 01	10,80	4	*	26300357
<b>Connect Profil renfort bord Ds</b> En acier galvanisé. Pour produits à bord Ds de 1200x1200 mm. L = 1184 mm.		1184		Galvanized		12	*	26300380
<b>Connect Réhausseur WP</b> Profil U pour système Connect WP. L=2400		2400	30	Galvanized	24,00	10	*	26311050



Produit	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Couleur	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Réf.
<b>Connect Cornière rive jt crx</b> Cornière de rive à joint creux Connect. Acier galvanisé revêtu. L=3000 mm. Pour Ecophon Focus A / E		3000	Connect white 01	75,00	25	*	26318152
<b>Connect Cornière rive jt crx</b> Cornière de rive à joint creux acier galvanisé revêtu. L=3000mm. Pour Advantage A/E et Gedina A/E		3000	Connect white 01	75,00	25	*	26303070
<b>Connect Cornière rive jt crx</b> Cornière de rive à joint creux Connect. Acier galvanisé revêtu. L=3000 mm. Pour Ecophon Focus A / E		3000	Connect grey 01 metallic	75,00	25	*	26318157
<b>Connect Coulisse modulaire</b> Profil en acier galvanisé revêtu avec lumière et fixation souple. H=35, W=20, L=2400. Pour corridors		2400	Connect black 01 matt	48,00	20	*	26300733
<b>Connect Profil rive jt crx</b> Connect Cornière de rive à joint creux. En acier galvanisé revêtu. Pour Ecophon Focus Dg, Ds et Master Rigid Dp. L=3000 mm.		3000	Connect white 01	75,00	25	*	26300668
<b>Connect Profil rive jt crx</b> Profil de rive Connect. En acier galvanisé revêtu. mm. Pour bord A, D, et E. L = 3000		3000	Connect white 01	30,00	10	*	26300670
<b>Connect Profil rive jt crx C3</b> Cornière de rive à joint creux en aluminium. L=2000 mm. Pour la fixation des panneaux de rive. Hygiene Protec C. Classe de corrosion C3		2000	Connect white 01	20,00	10	*	26300712

## Connect Profils - Connect ossatures cachées

Produit	Longueur (mm)	Largueur (mm)	Couleur	m/ctn	pcs/ctn	Stock	Réf.
<b>Connect Ecarteur</b> Module 600 mm. En acier galvanisé. Pour bord Ds. Se pose avec le profil Connect porteur HD T24, entraxe 1500 mm ; Fixé avec la clé Connect pour écarteur. Lumière tous les 300mm. L = 2450.		2450	Galvanized	24,50	10	*	26300570
<b>Connect Ecarteur 150</b> Module 150/300/600 mm. En acier galvanisé. Pour bord Lp. Se pose avec le profil Connect porteur HD T24, entraxe 1500 mm. Fixé avec la clé Connect pour écarteur. L=2450 mm. Lumière tous les 150 mm.		2450	Galvanized	24,50	10	*	26300575