

## Déclaration de performance :

**Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux  
dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules  
Modèles pour le marquage CE conformément au Règlement 305/2011**



EN 1433

### Déclaration des performances

N° 0201

1. **Code d'identification unique du produit type :**  
Caniveaux hydrauliques.
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**  
Caniveaux hydrauliques à grilles intégrées de type I\* de la gamme GISONE :
  - ✓ Caniveau 20x20 Lg 300 ou 100
  - ✓ Caniveau 25x25 Lg 300 ou 100
  - ✓ Caniveau 35x35 Lg 300 ou 100
  - ✓ Caniveau 45x40 Lg 300 ou 100
  - ✓ Caniveau 55x50 Lg 300 ou 100

Identification : voir marquage figurant sur le produit.

\*Les caniveaux hydrauliques de type I ne nécessite aucun support supplémentaire pour résister aux charges verticales et horizontales de service.

3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**  
Récupération et transport des eaux de surface provenant des zones utilisées par les piétons et/ou les véhicules. Cf. Norme EN 1433
4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :**  
Entreprise GISONE PREFA SARL  
Rue des Artisans Z.A du Roubian  
13150 TARASCON
5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :**  
Non applicable.

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
3.
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
Le CERIB, organisme notifié n° 1164,  
**a réalisé** la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3,  
**a délivré** les rapports d'essais.
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
Non applicable.

9. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                    | Performances  | Spécifications techniques harmonisées |                      |  |                          |       |        |                                  |  |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|-------|--------|----------------------------------|--|
| Étanchéité à l'eau du raccordement des caniveaux | Pas de fuite confirmée par des essais sur le modèle de la gamme caniveaux hydrauliques à grilles intégrées D400 | EN<br>1433:2002<br>+A1:2005           |                      |  |                          |       |        |                                  |  |
| Capacité à supporter la force                    | Caniveaux hydrauliques de type I avec grilles intégrées   |                                       |                      |  |                          |       |        |                                  |  |
|  |   |                                       |                      |  |                          |       |        |                                  |  |
|  | Gamme   | Modèle                                | Classe de résistance | Dimensions intérieures L x b x h en mm | Cote de passage CO en mm | Corps | Grille | Force de contrôle maximale en kN | Flèche résiduelle pour la grille en mm |
|  | Caniveaux hydrauliques GISONE D 400KN   | 20X20 Lg 300                          | D400                 | 3000X200X200                           | 200                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
|  |   | 20X20 Lg 100                          | D400                 | 1500X200X200                           | 200                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
|  |   | 25X25 Lg 300                          | D400                 | 3000x250x250                           | 250                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
|  |   | 25X25 Lg 100                          | D400                 | 1500X250X250                           | 250                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
|  |   | 35X35 Lg 300                          | D400                 | 3000X350X350                           | 350                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
|  |   | 35X35 Lg 100                          | D400                 | 1500X350X350                           | 350                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
|  |   | 45X40 Lg 300                          | D400                 | 3000x450x400                           | 450                      | Béton | Fonte  | 400                              |  |
| 45X40 Lg 100                                     |   | D400                                  | 1500x450x400         | 450                                    | Béton                    | Fonte | 400    |                                  |  |
| 55x50 Lg 300                                     |   | D400                                  | 3000x550x500         | 550                                    | Béton                    | Fonte | 400    |                                  |  |
| 55x50 Lg 100                                     | D400  | 1500x550x500                          | 550                  | Béton                                  | Fonte                    | 400   |        |                                  |  |
| Durabilité                                       | Classe de résistance aux agressions climatiques : N   |                                       |                      |  |                          |       |        |                                  |  |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe GISONE, gérant  
10/09/2014 à TARASCON



Avenue des Artisans  
ZA du Roubion  
13150 TARASCON  
Tél. : 04 90 91 10 20 - Fax : 04 90 91 57 41