

Plot plastique palettisable 18 kg

Spécifications

Hauteur (mm)	160
Largeur (mm)	767
Matériau	Plastiques recyclés
Unité de conditionnement	24
Poids (Kg)	18.00

Clause d'exclusion de responsabilité. Nous n'autorisons pas l'utilisation des informations techniques. Vous devez tenir compte d'une tolérance de 10%. Par la présente Heras répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.



Plot de clôture de chantier de qualité supérieure et d'une facilité d'utilisation optimale

Rapide, facile et léger à traiter

Le plot est fabriqué en plastique recyclé et pèse moins de 24 kg. Ce chiffre est inférieur à la limite de levage légale dans l'Union européenne. Il peut ainsi être placé par une seule personne. Le bloc en plastique est en moyenne 40 % plus léger qu'un plot en béton, mais grâce à sa conception sophistiquée, cette base forme une fondation très stable. Cette version est également le plot plastique le plus stable disponible. Ce n'est pas pour rien que Heras utilise ce plot de barrières dans son propre parc de location.

- Facilement empilable
- Avec des découpes pour les chariots élévateurs
- Rapide, facile et léger à traiter
- Indestructible
- Entièrement recyclable

Qualité durable.

Les plots en plastique sont produits en utilisant tout le plastique qui est recyclable. Comme ce plastique est fondu pour former un plot robuste, il reste beau et représentatif. Grâce à sa conception, il est parfaitement empilable. Les découpes pour chariot élévateur à fourche simplifient le chargement et déchargement.