

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1860 mm Largeur: 190 mm Épaisseur: 15 mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 16 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huilé
Texture	Brossée et raboté
Couleurs	Antique, Harvest, White, Pure, Old Church, Traditions
Choix	Rustique B+
Type de la couche d'usure	Parement scié
Épaisseur de la couche d'usure	3.5 mm
Chanfrein	Chanfrein vieilli sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductivité thermique	0.13 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques