


SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 600-1200 mm Largeur: 148 mm Épaisseur: 10 (2.5) mm
Boîte	Min 10 lames de 1.2 m 2.131 m ² 14 kg
Palette	48 cartons
Structure	Multiplis
Finition	Vernis mat Bona
Texture	Légèrement brossée
Couleurs	Natural White, Pure, Natural
Choix	Rustique AB
Type de la couche d'usure	Parement coupé
Épaisseur de la couche d'usure	2.5 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Système clic
Type d'installation	Pose conseillée: flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	700 kg/m ³ , 10 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductivité thermique	0.15 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques