

AQUILON®



produit marqué



conforme
norme
NF EN 13241-1

garantie contre
la corrosion
jusqu'à

10 ans

CONDITIONS D'OBJECTION -
www.aquilon-lippi.fr

Portail *ou* Portillon PRACTIS battant manuel

Pose facile

Les accessoires sont peu nombreux, s'installent facilement et sont réglables afin de s'adapter avec précision aux différents sites.

Protection contre la corrosion

Practis® est un portail acier galvanisé et plastifié. Le procédé de plastification lui confère une haute protection à la corrosion.



Portillon Practis® grillagé



Portillon Practis® barreauté

Descriptif :

Description :	Les portillons Practis® avec un vantail et les portails Practis® avec 2 vantaux sont disponibles avec une ouverture réversible : il est possible de choisir le sens d'ouverture au dernier moment sur le chantier. Il suffit d'inverser la gâche et la serrure et de faire pivoter le sabot tourniquet pour changer le sens d'ouverture. Attention toutefois aux portillons et portails grillagés qui de fait ne sont pas réversibles. Les portails Practis® sont prévus pour une pose à sceller ou à visser sur massif béton (plan fourni dans la notice).
Matériau :	Tube galvanisé E220 + Z275 suivant norme EN 10305-5
Normes :	- Portails conformes à la norme EN 13241-1 - Marquage CE (pour les portails)
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Remplissages :	- Barreaudé : 20x20mm - espacement des barreaux 102mm (±2%) - Grillagé : 200x55mm ø5mm (avec 2 plis pour les portails de 1m à 1.50m et 3 plis pour les portails de 1.75m à 2m)
Composition des portails :	- 2 piles à sceller ou à visser sur platine - Vantail simple ou double
Accessoires de série sur le portail :	- Charnières réglables - Serrure avec deux clés plates, gâche et poignée - Verrou de sol pour les portails - 1 butée de sol pour les portails
Applications :	Ces portails et portillons sont préconisés dans les zones résidentielles et peu exposées.
Garantie :	<i>Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion</i> Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions

Portillon Practis® (un vantail)

Passage (m) \ Hauteur (m)	1.00	1.20	1.50
1.00	Piles 50x50 mm	Piles 60x60 mm	
1.20			
1.50			
1.75			
2.00			

Portail Practis® pivotant (deux vantaux)

Passage (m) \ Hauteur (m)	3.00	4.00	5.00
1.00	Piles 60x60 mm		
1.20			
1.50			
1.75		Piles 80x80 mm	
2.00			

10 couleurs disponibles

