

Portillon et portail ISIS barreaudés

Personnalisable

Le portillon et le portail ISIS® barreaudés vous permettent d'intégrer des soubassements en aluminium clipsables aux barreaux. Personnalisable, ils sont proposés avec une tôle pleine ou des motifs décoratifs.

Le portillon et le portail ISIS® barreaudés se posent exclusivement par scellement au sol.

- Creusez deux trous de Ø 30cm sur 50cm.
- Disposez quelques cailloux au fond du trou pour faciliter le drainage.
- Installez les piles dessus.
- Remplissez avec du béton un peu sec (1 volume de ciment, 2,5 de sable, 3,5 de gravier et ½ d'eau).
- Tassez bien, réglez au niveau et maintenez le tout verticalement et horizontalement à l'aide d'étais.



Pivot haut



Sabot tourniquet automatique

Descriptif :

Description :	Le portillon et le portail ISIS® barreadés sont réversibles : il est possible de choisir le sens d'ouverture au dernier moment sur le chantier. Pour le portail, il suffit d'inverser la gâche et la serrure et de faire pivoter le sabot tourniquet automatique pour changer le sens d'ouverture. Ces portillons et portails s'ouvrent de 90° à 110°. Le portillon et le portail ISIS® sont prévus à sceller.
Matériau :	- Montant : Tube en aluminium rectangulaire 40x40mm, épaisseur 1.5mm - Poteaux : Tube en acier carré 60x60mm, épaisseur 2mm, bouchon PVC noir - Lisse : Tube en aluminium bombé de 38x36mm, épaisseur 1.5mm
Plastification :	Après traitement de surface, plastification par thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Remplissage :	Barreaux ovoïdes dépassants
Composition des portails :	- 1 ou 2 vantaux - 2 piles - 1 serrure encastrée (x3 clefs) - 1 gâche - 1 sabot tourniquet automatique (pour le portail) - 2 arrêteurs (pour le portail)
Application :	Zones résidentielles
Garantie :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Dimensions

Portillon ISIS® barreadé (un vantail)

Passage (m)	1.00
Hauteur (m)	Piles 60x60 mm
1.00	
1.25	
1.50	

Portail ISIS® barreadé (deux vantaux)

Passage (m)	2.00	3.00
Hauteur (m)	Piles 60x60 mm	
1.00		
1.25		
1.50		

1 couleur disponible

Collection TEXTURE :



Graphite