



FICHE TECHNIQUE

Scapa 2951

Masquage grande surface

DESCRIPTION

Scapa 2952 est un film à lisière en polyéthylène, adhésivé sur un bord par une toile avec masse adhésive caoutchouc naturel très agressif. Le ruban adhésif est toilé (film environ 19mm de large). **Scapa 2952** est transparent (film) et bleu (lisière toile)

APPLICATIONS

- Protection très large lors de travaux de peinture et de projection. (utilisation en intérieur).
- Protection de sols, de plinthes, de meubles, et autres éléments à épargner comme les portes et fenêtres

AVANTAGES

- Application simple et rapide (solution 2 en1)
- Bonne adhérence sur la plupart des supports et surfaces difficiles
- Pas de résidu
- Bonne résistance à l'eau et aux agents chimiques
- Convient aux applications pinceau et projection
- Le film électrostatique haute densité se maintient au support et prévient les coulures

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

	Unité	Valeur nominale	Méthode de test
Epaisseur ruban adhésif papier	mm	0.3	AFERA 5006
Epaisseur film PE	mm	0.015	AFERA 5006
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	3.8	ASTM D3330
Tenue en température	°C	-10°C à +70°C	

PRESENTATION STANDARD

- Longueur des rouleaux : 20m ; (largeur de l'adhésif : 19mm. Couleur : bleu)
- Largeur des rouleaux : 550mm ; 1100mm ; 1600mm ; 2200mm
- Emballage : Individuel

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Il est recommandé de ne pas dépasser une date d'utilisation de 6 mois après la date de fabrication.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.