

URSA PUREONE

# PURE 32 PP /38 PP

Panneau de laine de verre semi-rigide, revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur



## Valeurs R & conditionnements - PURE 32 PP

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,15	101	1350	600	6	4,86	12	58,32	S	21 31 852	4017916405870
3,75	120	1350	600	5	4,05	12	48,60	D	21 32 848	4017916412144
4,35	140	1350	600	4	3,24	12	38,88	D	21 39 028	4017916471349

## Valeurs R & conditionnements - PURE 38 PP

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,20	45	1350	600	16	12,96	20	259,20	S	21 39 201	4017916474234

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		PURE 32 PP	PURE 38 PP
Conductivité thermique déclarée (λD)	W/(m.K)	0,032	0,038
Classement feu (EUROCLASSE)		F	F
Tolérance d'épaisseur		T3	T3
Caractéristiques spécifiques			
Transmission de vapeur d'eau	MU	1	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m <sup>2</sup>	< 1,0	< 1,0
Isolant semi-rigide		De 101 à 140 mm	45 mm
Autres caractéristiques			
Masse volumique indicative (kg/m <sup>3</sup> ) :		30 < p < 40	15 ≤ p < 20

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation :

MW-EN 13162-T3-WS-MU1

DoP PURE 32 PP: <http://dop.ursa-insulation.com>  
N° 33PU032KP15091

DoP PURE 38 PP : N° 33PU038KP15091

ACERMI PURE 32 PP : Certificat n° 09/083/600

ACERMI PURE 38 PP : Certificat n° 14/083/952

Classement sanitaire : A+



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Avantages

### Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE


- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

### Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Facilité de pose (panneau prêt à l'emploi)

## Applications

- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur



## Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO au PURE 32 PP/38 PP pour une parfaite étanchéité à l'air
- Pour la pose en bicouche, le produit avec pare-vapeur se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation